

ハイパワー
HIGH POWER

コーススレッド
インパクトドライバー対応

先端までのネジ切りで驚愕のスピード
-ハイパワーの工具にも負けない-



強靱驚速



新しい商品ができましたので、ご案内申しあげます。

- 通常のコーススレッドよりも **25%以上も強い!** (当社製品比)
- 通常のコーススレッドよりも **速く・軽く切りこむ!**

なぜ強い?

なぜ速い?

- もともと硬くなる素材を使っているから。
普通のコーススレッドに使用されているのは SWCH18A という鉄ですが、さらに硬く加工できる SWCH22A 相当の素材を使用。もともと頑丈な素材なのです。
- 谷径を太くしているから。
ビスの太さを太くすれば、強くなりますが打ち込みにくくなります。そのため外径はそのままだに、谷径(軸径)だけ太くして強度の向上をしています。
- 先端までネジが切っているから。
先端よりもさらに出っ張ってネジ山が作られています。これにより木材への食付きが良くなり、ねじ込みスピードが上がります。
- 表面に WAX 処理がしてあるから。
ビス表面に、WAX を塗布しています。打ち込む時に、木部との摩擦を軽減して、負荷が少なく施工することができます。バッテリーの持ちも向上します。

パッケージ形態

・使いやすい入数の商品ラインナップ




○ジャストパック
棚置き・フック掛け兼用



○小箱
多めの数量を使用するお客様向け

サイズ構成・入数表

太さ×長さ	タイプ	入数	
		ジャストパック	小箱
3.8×25	全ねじ	210本	650本
3.8×32	全ねじ	190本	580本
3.8×38	全ねじ	160本	480本
3.8×41	全ねじ	140本	430本
3.8×45	全ねじ	120本	410本
3.8×51	半ねじ	110本	380本
4.2×65	半ねじ	75本	250本
4.2×75	半ねじ	60本	210本
4.8×90	半ねじ	40本	120本



商品のお問合せ先

株式会社大里 D I Y 営業課

OHSATO

営業担当 または下記まで

〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷7-4-1

TEL:048-863-6411 FAX:048-863-8459

■本製品は、弊社通常のコーススレッドに比べ振り破断トルクを大幅に向上したのですが、ウッドデッキ材などの硬質木材に対しては、無理なねじ込みは避け、下穴をあけてから施工してください。

■作業時は、安全確保のため保護メガネや保護服を使用して充分安全に留意して施工してください。